



reparaciones y
manutención s.l.

Cr. de Andalucía, Km 26 - 28340 VALDEMORO (Madrid)
Tfno: (+34) 918950309 - Fax (+ 34) 918950614 - remsa@rmsl.es



MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN


CONSTRUCTION MACHINERY

*MACHINES POUR LES TRAVAUX
PUBLIQUES ET CONSTRUCTION
DES BATIMENTS*















2010





















**DUMPERS HIDROSTÁTICOS ESTRECHOS 1200 Kg.
NARROW HYDROSTATIC DUMPERS, 1200 Kg. • DUMPERS HYDROSTATIQUES ÉTROITES, 1200 Kg.**

REF.	DESCRIPCIÓN • DESCRIPTION • DESCRIPTION	
<p>DH-120 AHA</p> 	<p> Dumper estrecho: 1100 mm. Capacidad de carga: 1200 Kg Descarga en altura 1750 mm. Equipado con motor Diesel Perkins, 26 c.v. Refrigerado por agua. Transmisión hidrostática, mediante motor hidráulico a cada rueda. Chasis articulado. Dirección hidráulica. Frenos hidráulicos. Tracción 4x4</p> <p> Narrow dumper: 1100 mm. Capacity of charge: 1200 Kg Hydraulic heigh dumping 1750 mm. Cquiped with Perkins Diesel engine, 26 H.P. Water cooled. Hydrostatic transmission: one hydraulic engine in each wheel. Articulated chasis. Hydraulic steering. Hydraulic brakes. 4 wheel drive</p> <p> Dumper étroit: 1100 mm. Capacité de charge: 1200 Kg Décharge hydraulique en hauteur 1750 mm. <i>Equipé avec moteur Diesel Perkins, 26 c.v., refroidissement par eau.</i> <i>Transmission hydrostatique avec moteurs hydrauliques par roue.</i> <i>Chasis articulé. Direction hydraulique.</i> <i>Freins hydrauliques. Traction 4x4</i></p>	
<p>DH-120 AHG</p> 	<p> Dumper estrecho: 1100 mm. Capacidad de carga: 1200 Kg Descarga Giratoria 180º Equipado con motor Diesel Perkins, 26 c.v. Refrigerado por agua. Transmisión hidrostática, mediante motor hidráulico a cada rueda. Chasis articulado. Dirección hidráulica. Frenos hidráulicos. Tracción 4x4</p> <p> Narrow dumper: 1100 mm. Capacity of charge: 1200 Kg Lateral discharge 180º. Cquiped with Perkins Diesel engine, 26 H.P. Water cooled. Hydrostatic transmission: one hydraulic engine in each wheel. Articulated chasis. Hydraulic steering. Hydraulic brakes. 4 wheel drive</p> <p> Dumper étroit: 1100 mm. Capacité de charge: 1200 Kg Décharge laterale entre 180 º. <i>Equipé avec moteur Diesel Perkins, 26 c.v.; refroidissement par eau. Transmission hydrostatique avec moteurs hydrauliques par roue. Chasis articulé.</i> <i>Direction hydraulique. Freins hydrauliques. Traction 4x4</i></p>	





















**DUMPERS HIDROSTÁTICOS 1500 Kg.
HYDROSTATIC DUMPERS, 1500 Kg. • DUMPERS HYDROSTATIQUES, 1500 Kg.**

REF.	DESCRIPCIÓN • DESCRIPTION • DESCRIPTION	
<p>DH-150 AH</p> 	<p> Capacidad de carga: 1500 Kg. Descarga frontal Equipado con motor Diesel Perkins, 26 c.v. Refrigerado por agua. Transmisión hidrostática, mediante motor hidráulico a cada rueda. Chasis articulado. Dirección hidráulica. Frenos hidráulicos. Tracción 4x2 Capacity of charge: 1500 Kg</p> <p> Hydraulic front dumping. Cquiped with Perkins Diesel engine, 26 H.P. water cooled. Hydrostatic transmission: one hydraulic engine in each wheel. Articulated chasis. Hydraulic steering. Hydraulic brakes. 2 wheel drive</p> <p> Capacité de charge: 1500 Kg. Décharge hydraulique frontale Cquipé avec moteur Diesel Perkins, 26 c.v., refroidissement par eau. Transmission hydrostatique avec moteurs hydrauliques par roue. Chasis articulé. Direction hydraulique. Freins hydrauliques. Traction 4x2</p>	
<p>DH-150 AHA</p> 	<p> Capacidad de carga: 1500 Kg. Descarga en altura 1750 mm. Equipado con motor Diesel Perkins, 26 c.v. Refrigerado por agua. Transmisión hidrostática, mediante motor hidráulico a cada rueda. Chasis articulado. Dirección hidráulica. Frenos hidráulicos. Tracción 4x2</p> <p> Capacity of charge: 1500 Kg. Hydraulic heigh dumping 1750 mm. Cquiped with Perkins Diesel engine, 26 H.P. water cooled. Hydrostatic transmission: one hydraulic engine in each wheel. Articulated chasis. Hydraulic steering. Hydraulic brakes. 2 wheel drive.</p> <p> Capacité de charge: 1500 Kg. Décharge hydraulique en hauteur 1750 mm. Cquipé avec moteur Diesel Perkins, 26 c.v., refroidissement par eau. Transmission hydrostatique avec moteurs hydrauliques par roue. Chasis articulé. Direction hydraulique. Freins hydrauliques. Traction 4x2</p>	
<p>DH-150 AHG</p> 	<p> Capacidad de carga: 1500 Kg. Descarga giratoria 180° Equipado con motor Diesel Perkins, 26 c.v. Refrigerado por agua. Transmisión hidrostática, mediante motor hidráulico a cada rueda. Chasis articulado. Dirección hidráulica. Frenos hidráulicos. Tracción 4x2.</p> <p> Capacity of charge: 1500 Kg. Lateral discharge 180°. Cquiped with Perkins Diesel engine, 26 H.P. water cooled. Hydrostatic transmission: one hydraulic engine in each wheel. Articulated chasis. Hydraulic steering. Hydraulic brakes. 2 wheel drive.</p> <p> Capacité de charge: 1500 Kg. Décharge laterale entre 180 °. Cquipé avec moteur Diesel Perkins, 26 c.v., refroidissement par eau. Transmission hydrostatique avec moteurs hydrauliques par roue. Chasis articulé. Direction hydraulique. Freins hydrauliques. Traction 4x2</p>	
	<p>OPCIÓN 4X4 DH-150 OPTION 4X4 DH-150 OPTION 4X4 DH-150</p>	

DUMPERS 1600 Kg. CAPACIDAD DE CARGA DUMPERS 1600 Kg. CAPACITY OF CHARGE • DUMPERS 1600 Kg. CAPACITÉ DE CHARGE

REF.	DESCRIPCIÓN • DESCRIPTION • DESCRIPTION	
 <p>DH-160</p>	<p> Equipado con motor Diesel Lombardini, 16 C.V. Refrigerado por agua. Chasis rígido. Descarga hidráulica frontal. Caja de cambios de 4 velocidades adelante y atrás. Dirección hidráulica. Frenos hidráulicos.</p> <p> DUMPER equipped with Diesel engine, 16 HP, water cooled. Rigid Chasis. Front hydraulic dumping system. Gear box with 4 speeds forward and 4 reverse. Hydraulic steering. Hydraulic brakes.</p> <p> Equipé avec moteur Diesel, Lombardini, 16 C.V. Refroidissement par eau. Chasis rigid. Décharge hydraulique frontal. Boite à vitésse: 4 avant et 4 arrière. Direction hydraulique. Freins hydrauliques</p>	
 <p>DH-160 DA</p>	<p> Equipado con motor Diesel Lombardini, 16 C.V. Refrigerado por agua. Descarga hidráulica en altura hasta 1,70 m. Caja de cambios de 4 velocidades adelante y atrás. Dirección hidráulica. Frenos hidráulicos.</p> <p> DUMPER equipped with Diesel engine, 16 HP, water cooled. Rigid Chasis. Hydraulic dumping height max. 1,70 m. Gear box with 4 speeds forward and 4 reverse. Hydraulic steering. Hydraulic brakes.</p> <p> Equipé avec moteur Diesel, Lombardini, 16 C.V. Refroidissement par eau. Chasis rigid. Décharge hydraulique en hauteur jusqu'a 170 m. Boite à vitésse: 4 avant et 4 arrière. Direction hydraulique. Freins hydrauliques.</p>	
 <p>DH-160 DG</p>	<p> Equipado con motor Diesel Lombardini, 16 C.V. Refrigerado por agua. Descarga hidráulica giratoria entre 180°. Caja de cambios de 4 velocidades adelante y atrás. Dirección hidráulica. Frenos hidráulicos.</p> <p> DUMPER equipped with Diesel engine, 16 HP, water cooled. Rigid Chasis. 180° Lateral discharge. Gear box with 4 speeds forward and 4 reverse. Hydraulic steering. Hydraulic brakes.</p> <p> Equipé avec moteur Diesel, Lombardini, 16 C.V. Refroidissement par eau. Chasis rigid. Décharge hydraulique giratoire entre 180°. Boite à vitésse: 4 avant et 4 arrière. Direction hydraulique. Freins hydrauliques.</p>	
 <p>DH - 160 P</p>	<p> Equipado con motor Diesel Lombardini, 16 C.V. Refrigerado por agua. Pala hidráulica autocargable. Chasis rígido. Descarga hidráulica frontal. Caja de cambios de 4 velocidades adelante y atrás. Dirección hidráulica. Frenos hidráulicos.</p> <p> DUMPER equipped with Diesel engine, 16 HP, wate cooled. Rigid Chasis. Autoload shovel. Gear box with 4 speeds forward and 4 reverse. Hydraulic steering. Hydraulic brakes.</p> <p> Equipé avec moteur Diesel, Lombardini, 16 C.V. Refroidissement par eau. Chasis rigid. Décharge hydraulique frontal avec pelle autochargable de 200 l. de capacité. Boite à vitésse: 4 avant et 4 arrière. Direction hydraulique. Freins hydrauliques</p>	
 <p>DH - 160 HG</p>	<p> DUMPER Hormigonero equipado con motor Diesel. Lombardini, 16 C.V. Refrigerado por agua. Capacidad de útil de amasado 460 lts. Descarga hidráulica giratoria entre 180°. Caja de cambios de 4 velocidades adelante y atrás. Dirección hidráulica. Frenos hidráulicos.</p> <p> DUMPER equipped with Diesel engine, 16 HP, water cooled. Rigid Chasis. Concrete mixing capacity 460 l. 180° lateral discharge. Gear box with 4 speeds forward and 4 reverse. Hydraulic steering. Hydraulic brakes.</p> <p> Equipé avec moteur Diesel, Lombardini, 16 C.V. Refroidissement par eau. Chasis rigid. Autobetonnière avec décharge giratoire entre 180°. Capacité en beton de 460 l. Boite à vitésse: 4 avant et 4 arrière. Direction hydraulique. Freins hydrauliques</p>	
<p>1579 AM MACIZ - DH 160</p>	<p>OPCIONCS • OPTIONS • OPTIONS</p> <p>Equipo de luces / front lights / Eclairage routier Macizado de las 4 ruedas / Wheel fill up / Remplissement des 4 roues</p>	













DUMPERS 1600 Kg. CAPACIDAD DE CARGA 4 x 4 DUMPERS 1600 Kg. CAPACITY OF CHARGE 4WD • DUMPERS 1600 Kg. CAPACITÉ DE CHARGE 4x4

REF.	DESCRIPCIÓN • DESCRIPTION • DESCRIPTION	
 DH-160 4x4	<p> Equipado con motor Diesel Lombardini, 16 C.V. Refrigerado por agua. Caja de cambios de 4 velocidades adelante y atrás. Dirección hidráulica. Frenos hidráulicos.</p> <p> DUMPCR equipped with Diesel engine, of 16 HP, water cooled. Rigid chasis. Front hydraulic dumping system. Traction 4x4. Gear Box with 4 speeds forward and 4 reverse. Hydraulic steering. Hydraulic brakes</p> <p> Equipé avec moteur Diesel, Lombardini, 16 C.V. Refroidissement par eau. Chasis rigid. Décharge hydraulique frontal. Boite à vitesses: 4 avant et 4 arrière. Direction hydraulique. Freins hydrauliques</p>	
 DH-160 DA 4x4	<p> Equipado con motor Diesel Lombardini, 16 C.V. Refrigerado por agua. Descarga hidráulica en altura hasta 1,70 m. Caja de cambios de 4 velocidades adelante y atrás. Dirección hidráulica. Frenos hidráulicos.</p> <p> DUMPER equipped with Diesel engine, 16 HP, water cooled. Rigid Chasis. Hydraulic dumping height max. 1,70 m. Gear box with 4 speeds forward and 4 reverse. Hydraulic steering. Hydraulic brakes.</p> <p> Equipé avec moteur Diesel, Lombardini, 16 C.V. Refroidissement par eau. Chasis rigid. Décharge hydraulique en hauteur jusqu'à 170 m. Boite à vitesses: 4 avant et 4 arrière. Direction hydraulique. Freins hydrauliques.</p>	
 DH-160 P 4x4	<p> Equipado con motor Diesel Lombardini, 16 C.V. Refrigerado por agua. Pala hidráulica autocargable. Caja de cambios de 4 velocidades adelante y atrás. Dirección hidráulica. Frenos hidráulicos.</p> <p> DUMPCR equipped with Diesel engine, of 16 HP, water cooled. Rigid chasis. Autoload shovel. Traction 4x4. Gear Box with 4 speeds forward and 4 reverse. Hydraulic steering. Hydraulic brakes</p> <p> Equipé avec moteur Diesel, Lombardini, 16 C.V. Refroidissement par eau. Chasis rigid. Décharge hydraulique frontal avec pelle autochargable de 200 l. de capacité. Boite à vitesses: 4 avant et 4 arrière. Direction hydraulique. Freins hydrauliques</p>	
 DH-160 DG 4x4	<p> Equipado con motor Diesel Lombardini, 16 C.V. Refrigerado por agua. Descarga hidráulica giratoria entre 180°. Caja de cambios de 4 velocidades adelante y atrás. Dirección hidráulica. Frenos hidráulicos.</p> <p> DUMPCR equipped with Diesel engine, of 16 HP, water cooled. Rigid chasis. 180° lateral discharge. Traction 4x4. Gear Box with 4 speeds forward and 4 reverse. Hydraulic steering.</p> <p> Equipé avec moteur Diesel, Lombardini, 16 C.V. Refroidissement par eau. Chasis rigid. Décharge hydraulique giratoire entre 180°. Boite à vitesses: 4 avant et 4 arrière. Direction hydraulique. Freins hydrauliques.</p>	
 DH-160 HG 4x4	<p> Dumper hormigonero equipado con motor Diesel Lombardini, 16 C.V. Refrigerado por agua. Capacidad útil de amasado 460 lts. Descarga hidráulica giratoria entre 180°. Caja de cambios de 4 velocidades adelante y atrás. Dirección hidráulica. Frenos hidráulicos.</p> <p> DUMPCR equipped with engine, of 16 HP water cooled. Rigid chasis. Concrete mixing capacity 460 l. 180° lateral discharge. Traction 4x4 Gear Box with 4 speeds forward and 4 reverse. Hydraulic steering.</p> <p> Equipé avec moteur Diesel, Lombardini, 16 C.V. Refroidissement par eau. Chasis rigid. Autobetonière de décharge giratoire entre 180°. Capacité en beton de 460 l. Boite à vitesses: 4 avant et 4 arrière. Direction hydraulique. Freins hydrauliques</p>	
1579 AM MACIZ-DH 160	<p>OPCIONCS • OPTIONS • OPTIONS</p> <p>Equipo de luces / Front lights / Eclairage routier</p> <p>Macizado de las 4 ruedas / Wheel fill up / Remplissement des 4 roues</p>	









DUMPERS HIDROSTÁTICOS 2000 y 2500 Kg. CAPACIDAD DE CARGA 4 x 4
HYDROSTATIC DUMPERS of 2000 and 2500Kg. CAPACITY OF CHARGE 4WD
DUMPERS HYDROSTATIQUES de 2000 et 2500 Kg. CAPACITÉ DE CHARGE 4x4

REF.	DESCRIPCIÓN • DESCRIPTION • DESCRIPTION	
<p>DH-200 H</p> 	<p> Capacidad 2.000 Kg. Motor Diesel Perkins, 36 C.V. Equipado con transmisión hidostática Rex Roth. Frenos hidráulicos</p> <p> Capacity 2.000 Kg. Perkins Diesel engine, 36 HP. Cquiped with Rex Roth hydrostatic transmission. Hydraulic brakes.</p> <p> <i>Capacité 2.000 Kg. Motor Diesel Perkins, 36 C.V.</i> <i>Equipé avec transmission hydrostatique Rex Roth. Freins hydrauliques.</i></p>	
<p>DH-250 H</p> 	<p> Capacidad 2.500 Kg. Motor Diesel Perkins, 40 C.V. Equipado con transmisión hidostática Rex Roth. Frenos hidráulicos</p> <p> Capacity 2.500 Kg. Perkins Diesel engine, 40 HP. Cquiped with Rex Roth hydrostatic transmission. Hydraulic brakes.</p> <p> <i>Capacité 2.500 Kg. Motor Diesel Perkins, 40 C.V.</i> <i>Equipé avec transmission hydrostatique Rex Roth. Freins hydrauliques.</i></p>	
<p>DH-200 PH</p> 	<p> Capacidad 2.000 Kg. Motor Diesel Perkins, 36 C.V. Equipado con transmisión hidostática Rex Roth. Pala autocargable 350 ltrs. Frenos hidráulicos</p> <p> Capacity 2.000 Kg. Perkins Diesel engine, 36 HP. Cquiped with Rex Roth hydrostatic transmission. Autoshovel 350 ltrs. Hydraulic brakes.</p> <p> <i>Capacité 2.000 Kg. Motor Diesel Perkins, 36 C.V.</i> <i>Equipé avec transmission hydrostatique Rex Roth.</i> <i>Pelle autochargable 350 ltrs. Freins hydrauliques.</i></p>	
<p>DH-250 PH</p> 	<p> Capacidad 2.500 Kg. Motor Diesel Perkins, 40 C.V. Equipado con transmisión hidostática Rex Roth. Pala autocargable 350 ltrs. Frenos hidráulicos</p> <p> Capacity 2.500 Kg. Perkins Diesel engine, 40 HP. Cquiped with Rex Roth hydrostatic transmission. Autoshovel 350 ltrs. Hydraulic brakes.</p> <p> <i>Capacité 2.500 Kg. Motor Diesel Perkins, 40 C.V.</i> <i>Equipé avec transmission hydrostatique Rex Roth.</i> <i>Pelle autochargable 350 ltrs. Freins hydrauliques.</i></p>	
	<p>OPCIONCS • OPTIONS • OPTIONS</p> <p>Arco de seguridad / Security rope / Arceau de securité</p> <p>MACIZ-DH 200 Macizado de las 4 ruedas / Wheel fill up / Remplissement des 4 roues</p>	

**DUMPERS ARTICULADOS, HIDROSTÁTICOS, GIRATORIOS 4 x 4
4WD HYDROSTATIC ARTICULATED DUMPERS
DUMPERS ARTICULÉS, HIDROSTATIQUES et GIRATOIRES 4x4**

REF.	DESCRIPCIÓN • DESCRIPTION • DESCRIPTION	
DH-350 AHG 	<p> Dumper articulado, capacidad de carga 3.500 Kg.. Sistema de descarga giratoria entre 180°. Transmisión hidrostática, Rex Roth. Motor diesel Perkins 4 cilindros, 43 C.V. Frenos hidráulicos. Arco de seguridad homologado.</p> <p> Articulated dumper, 3500 Kg of capacity. Perkins diesel engine, 43 HP, 4 cylinders 180° lateral discharge. RexRorth hydrostatic transmission Hydraulic brakes. Homologated security estructura</p> <p> Dumper articulé, 3500 Kg de capacité Moteur diesel Perkins, 43 C.V., 4 cylindres Décharge laterale entre 180°. Transmission Hydrostatique RexRoth Freins hydrauliques. Estructure de securité homologuée</p>	
DH-400 AHG 	<p> Dumper articulado, capacidad de carga 4.000 Kg.. Sistema de descarga giratoria entre 180°. Transmisión hidrostática, Rex Roth. Motor diesel Perkins 4 cilindros, 50 C.V. Frenos hidráulicos. Arco de seguridad homologado.</p> <p> Articulated dumper, 4000 Kg of capacity. Perkins diesel engine, 50 HP, 4 cylinders 180° lateral discharge. RexRorth hydrostatic transmission Hydraulic brakes. Homologated security estructura</p> <p> Dumper articulé, 4000 Kg de capacité Moteur diesel Perkins, 50 C.V., 4 cylindres Décharge laterale entre 180°. Transmission Hydrostatique RexRoth Freins hydrauliques. Estructure de securité homologuée.</p>	
DH-600 AHG 	<p> Dumper articulado, capacidad de carga 6.000 Kg.. Sistema de descarga giratoria entre 180°. Equipado con convertidor de par CAT. Motor diesel Perkins 4 cilindros, 85 C.V. Frenos hidráulicos. Arco de seguridad homologado.</p> <p> Articulated dumper, 6000 Kg of capacity. Perkins diesel engine, 85 HP, 4 cylinders 180° lateral discharge. Torque converter Cat Hydraulic brakes. Homologated security estructura</p> <p> Dumper articulé, 6000 Kg de capacité Moteur diesel Perkins, 85 C.V., 4 cylindres Décharge laterale entre 180°. Convertiteur de par Cat Freins hydrauliques. Estructure de securité homologuée.</p>	
MACIZ-DH 350 MACIZ-DH 600 DIP - DH 350 DIP - DH 600	<p>OPCIONCS • OPTIONS • OPTIONS</p> <p>Macizado de las 4 ruedas / Wheel fill up / Remplissement des 4 roues</p> <p>Macizado de las 4 ruedas / Wheel fill up / Remplissement des 4 roues</p> <p>Visera / Canopy / Canopy</p> <p>Diplori / Railway system / Système pour chemin de fer</p> <p>Diplori / Railway system / Système pour chemin de fer</p>	





CARRETILLA ELEVADORA TH-160 4 x 4 FORKLIFT TH-160 4x4 • CHARIOT ELEVATEUR TH-160 4x4

REF.	DESCRIPCIÓN • DESCRIPTION • DESCRIPTION		
TH-160	 <p> Carretilla elevadora todo terreno. Motor Perkins, 32 C.V. Refrigerado por agua. 3 cilindros. Capacidad de carga de elevación 1.600 Kgs. Transmisión hidrostática Rex Roth. Horquillas de 1.000 mm. Desplazador lateral de carga incorporado.</p> <p> Rough terrain forklift. Perkins diesel engine 32 HP, water cooled, 3 cylinders. 1600 Kg of lifting capacity. RexRoth hydrostatic transmission Forks of 1000 mm and lateral offset.</p> <p> Chariot élévateur tout terrain. Moteur diesel Perkins, 32 C.V. Refroidissement par eau, 3 cylindres. Capacité de elevation de 1600 Kg Transmission hydrostatique RexRoth Fourches de 1000 mm et déplaceur laterale du charge</p> <ul style="list-style-type: none"> • MASTIL DUPLCX / DUPLCX MAST / MÂT DUPLEX, 2,50 mts. • MASTIL DUPLCX / DUPLCX MAST / MÂT DUPLEX, 3,14 mts. • MASTIL DUPLCX / DUPLCX MAST / MÂT DUPLEX, 3,60 mts. • MASTIL TRIPLCX / TRIPLCX MAST / MÂT TRIPLEX, 4,00 mts. • MASTIL TRIPLCX / TRIPLCX MAST / MÂT TRIPLEX, 6,00 mts. 	4x2	4x4
TH-160 C	 <p> Carretilla elevadora todo terreno ESTRECHA: 1.300 mm. Motor Diesel Perkins. 43 c.v. Refrigerada por agua. 4 cilindros. Capacidad de carga de elevación: 1.600 Kg. Transmisión hidrostática RexRoth. Horquillas de 1.000 mm. Desplazador de carga incorporado.</p> <p> NARROW rough terrain forklift: 1.300 mm. Diesel Perkins engine 43 H.P. Water cooled. 4 cylinders. 1.600 Kg of lifting capacity. RexRoth hydrostatic transmission. Forks of 1.000 mm. and lateral offset.</p> <p> Chariot elevateur ÉTROITE: 1.300 mm. Moteur Diesel Perkins 43.c.v. Refroidissement par eau. 4 cylindres. Capacité de elevation de 1.600 Kg. Transmission hydrostatique RexRoth. Fourches de 1.000 mm et déplaceur latérale du charge.</p> <ul style="list-style-type: none"> MÁSTIL DUPLCX / DUPLCX MAST / MÂT DUPLEX, 2,50 mts. MÁSTIL DUPLCX / DUPLCX MAST / MÂT DUPLEX, 3,14 mts. MÁSTIL DUPLCX / DUPLCX MAST / MÂT DUPLEX, 3,60 mts. MÁSTIL TRIPLCX / TRIPLCX MAST / MÂT TRIPLEX, 4,00 mts. MÁSTIL TRIPLCX / TRIPLCX MAST / MÂT TRIPLEX, 6,00 mts. 		
OPCIONCS • OPTIONS • OPTIONS			
P-400	Cuchara para áridos 400 lts. / Bucket for arids 400 l. / Pelle pour arides 400 l. 4ª Toma hidráulica auxiliar 4th hydraulic auxiliar outlet 4ème prise hydraulique auxiliaire		
MACIZ-TH-160 ACRIST-CB	Macizado de las 4 ruedas / Wheel fill up / Remplissement des 4 roues Cristal delantero con limpia parabrisas y cristal techo Front windscreen with windscreen cleaner and roof glass Glace avant avec pare-brise et glace du toit		
C-1500	Cabina / Cabin / Cabine <ul style="list-style-type: none"> • Calefacción / Heater / Chauffage • Aire acondicionado / Air Conditioning / Air Conditionné 		











1-01-2010

CARRETILLA ELEVADORA TH-210 4 x 4 FORKLIFT TH-210 4x4 • CHARIOT ELEVATEUR TH-210 4x4





REF.	DESCRIPCIÓN • DESCRIPTION • DESCRIPTION		
TH-210 	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p> Carretilla elevadora todo terreno. Motor Perkins, 43 C.V. Refrigerado por agua. 4 cilindros. Capacidad de carga de elevación 2.100 Kgs. Transmisión hidrostática Rex Roth. Horquillas de 1.000 mm. Desplazador lateral de carga incorporado.</p> </div> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p> Rough terrain forklift. Perkins diesel engine 43 HP, water cooled, 4 cylinders. 2100 Kg of lifting capacity. RexRoth hydrostatic transmission. Forks of 1000 mm and lateral offset</p> </div> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p> Chariot élévateur tout terrain. Moteur diesel Perkins, 43 C.V. Refroidissement par eau, 4 cylindres. Capacité de elevation de 2100 Kg. Transmission hydrostatique RexRoth. Fourches de 1000 mm et déplaceur laterale du charge</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • MASTIL DUPLCX / DUPLCX MAST / MÂT DUPLEX, 3,14 mts. • MASTIL DUPLCX / DUPLCX MAST / MÂT DUPLEX, 3,60 mts. • MASTIL TRIPLCX / TRIPLCX MAST / MÂT TRIPLEX, 4,00 mts. • MASTIL TRIPLCX / TRIPLCX MAST / MÂT TRIPLEX, 6,00 mts. 	4x2	4x4
P-400 MACIZ-TH-210 ACRIST-CB C-1500	<p>OPCIONCS • OPTIONS • OPTIONS</p> <p>Cuchara para áridos 400 lts. / Bucket for arids 400 l. / Pelle pour arides 400 l.</p> <p>4ª Toma hidráulica auxiliar 4th hydraulic auxiliar outlet 4^{tieme} prise hydraulique auxilière</p> <p>Macizado de las 4 ruedas / Wheel fill up / Remplissement des 4 roues</p> <p>Cristal delantero con limpia parabrisas y cristal techo Front windscreen with windscreen cleaner and roof glass Glace avant avec pare-brise et glace du têt</p> <p>Cabina / Cabin / Cabine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calefacción / Heater / Chauffage • Aire acondicionado / Air Conditioning / Air Conditionné 		







CARRETILLA ELEVADORA TH-250 4 x 4 FORKLIFT TH-250 4x4 • CHARIOT ELEVATEUR TH-250 4x4

REF.	DESCRIPCIÓN • DESCRIPTION • DESCRIPTION		
<p>TH-250</p> 	<p> Carretilla elevadora todo terreno. Motor Deutz, 60 C.V. Refrigerado por aire. Capacidad de carga de elevación 2.500 Kgs. Transmisión hidrostática Rex Roth. Horquillas de 1.200 mm. Desplazador lateral de carga incorporado.</p> <p> Rough terrain forklift. Deutz diesel engine 60 HP, 4 cylinders. 2500 Kg of lifting capacity. RexRoth hydrostatic transmission. Forks of 1200 mm and lateral offset.</p> <p> Chariot élévateur tout terrain. Moteur diesel Deutz, 60 C.V., 4 cylindres. Capacité de elevation de 2500 Kg. Transmission hydrostatique RexRoth Fourches de 1200 mm et déplaceur laterale du charge</p> <ul style="list-style-type: none"> • MASTIL DUPLCX / DUPLCX MAST / MÂT DUPLEX, 3,60 mts. • MASTIL TRIPLCX / TRIPLCX MAST / MÂT TRIPLEX, 4,50 mts. • MASTIL TRIPLCX / TRIPLCX MAST / MÂT TRIPLEX, 5,00 mts • MASTIL TRIPLCX / TRIPLCX MAST / MÂT TRIPLEX, 6,00 mts. 	4x2	4x4
<p>TH-250 Baja/Low/Basse</p> 	<p> Carretilla elevadora todo terreno. Motor Deutz, 60 C.V. Refrigerado por aire. Capacidad de carga de elevación 2.500 Kgs. Transmisión hidrostática Rex Roth. Horquillas de 1.200 mm. Desplazador lateral de carga incorporado. Con cabina baja a 2.100 mm. de altura</p> <p> Rough terrain forklift. Deutz diesel engine 60 HP, 4 cylinders. 2500 Kg of lifting capacity. RexRoth hydrostatic transmission. Forks of 1200 mm and lateral offset. With low cabin at 2.100 mm. heigh.</p> <p> Chariot élévateur tout terrain. Moteur diesel Deutz, 60 C.V., 4 cylindres. Capacité de elevation de 2500 Kg. Transmission hydrostatique RexRoth Fourches de 1200 mm et déplaceur laterale du charge. Avec cabin basse a 2.100 mm. d'hauteur</p> <ul style="list-style-type: none"> • MASTIL TRIPLCX / TRIPLCX MAST / MÂT TRIPLEX, 4,00 mts. 		
<p>P-500</p> <p>MACIZ-TH-250</p> <p>ACRIST-CA</p> <p>C-3000</p>	<p>OPCIONCS • OPTIONS • OPTIONS</p> <p>Cuchara para áridos 500 lts. / Bucket for arids 500 l. / Pelle pour arides 500 l.</p> <p>4ª Toma hidráulica auxiliar 4th hydraulic auxiliar outlet 4^{tième} prise hydraulique auxiliaire</p> <p>Macizado de las 4 ruedas / Wheel fill up / Remplissement des 4 roues</p> <p>Cristal delantero con limpia parabrisas y cristal techo Front windscreen with windscreen cleaner and roof glass Glace avant avec pare-brise et glace du toit</p> <p>Cabina / Cabin / Cabine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calefacción / Heater / Chauffage • Aire acondicionado / Air Conditioning / Air Conditionné 		





CARRETILLA ELEVADORA TH-300 4 x 4 FORKLIFT TH-300 4x4 • CHARIOT ELEVATEUR TH-250 4x4

REF.	DESCRIPCIÓN • DESCRIPTION • DESCRIPTION		
TH-300 	<p> Carretilla elevadora todo terreno. Motor Deutz, 60 C.V. Refrigerado por aire. Capacidad de carga de elevación 3.000 Kgs. Transmisión hidrostática Rex Roth. Horquillas de 1.200 mm. Desplazador lateral de carga incorporado.</p> <p> Rough terrain forklift. Deutz diesel engine 60 HP, 4 cylinders. 3000 Kg of lifting capacity. RexRoth hydrostatic transmission. Forks of 1200 mm and lateral offset.</p> <p> Chariot élévateur tout terrain. Moteur diesel Deutz, 60 C.V., 4 cylindres. Capacité de elevation de 3000 Kg Transmission hydrostatique RexRoth Fourches de 1200 mm et déplaceur laterale du charge</p> <ul style="list-style-type: none"> • MASTIL DUPLCX / DUPLCX MAST / MÂT DUPLEX, 3,60 mts. • MASTIL TRIPLCX / TRIPLCX MAST / MÂT TRIPLEX, 4,50 mts. • MASTIL TRIPLCX / TRIPLCX MAST / MÂT TRIPLEX, 5,00 mts • MASTIL TRIPLCX / TRIPLCX MAST / MÂT TRIPLEX, 6,00 mts. 	4x2	4x4
P-500	<p>OPCIONCS • OPTIONS • OPTIONS</p> <p>Cuchara para áridos 500 lts. / Bucket for arids 500 l. / Pelle pour arides 500 l.</p> <p>4ª Toma hidráulica auxiliar 4th hydraulic auxiliar outlet 4^{tieme} prise hydraulique auxilière</p>		
MACIZ-TH-300	<p>Macizado de las 4 ruedas / Wheel fill up / Remplissement des 4 roues</p>		
ACRIST-CA	<p>Cristal delantero con limpia parabrisas y cristal techo Front windscreen with windscreen cleaner and roof glass Glace avant avec pare-brise et glace du têt</p>		
C-3000	<p>Cabina / Cabin / Cabine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calefacción / Heater / Chauffage • Aire acondicionado / Air Conditioning / Air Conditionné 		



PALA CARGADORA P-650 WHEEL LOADER P-650 • PELLE CHARGEUR P-650

REF.	DESCRIPCIÓN • DESCRIPTION • DESCRIPTION	
<p>P-650</p> 	<p> Pala cargadora de ruedas ARTICULADA Motor Diesel Perkins, 4 cilindros, 52 C.V Transmisión hidrostática RexRoth. Tracción 4x4 Capacidad de la cuchara estándar: 0,65 m³ / 1.100 kg. Sistema rápido de conexión hidráulica. Altura de descarga: 2.560 mm.</p> <p> ARTICULATED Wheel loader Diesel Perkins engine, 4 cylinders, 52 H.P. RexRoth hydrostatic transmission. Traction 4x4 Capacity of the standard bucket: 0,65 m³ / 1.100 Kg Fast hydraulic attachment. Height of discharge: 2.560 mm.</p> <p> Chargeur de roues ARTICULÉ Moteur Diesel Perkins, 4 cylindres, 52 C.V. Transmission hydrostatique RexRoth. Traction 4x4 Capacité de la pelle: 0,65 m³ / 1.100 m³ Attaché hydraulique rapide. Hauteur de décharge: 2.560 mm.</p>	
	<p>OPCIONCS • OPTIONS • OPTIONS</p> <p>Porta Horquillas / Fork Carriage / Porte Fourchette Macizado de las 4 ruedas / Wheel fill up / Remplissement des 4 roues</p>	







DUMPER BARREDORA AUTOCARGABLE DH-200 BA DUMPER-SWEEPER AUTOLOADING DH-200 BA DUMPER-BALAYEUSE AUTOCHARGABLE DH-200 BA

REF.	DESCRIPCIÓN • DESCRIPTION • DESCRIPTION	
<p>DH-200 BA</p> 	<p> Dumper barredora autocargable. Tracción 4x4. Motor Perkins, 3 cilindros, 36 c.v. Transmisión hidrostática RexRoth. Tres cepillos barredores flotantes y regulables para el desgaste: frontal y dos laterales. Depósito agua de 500 L, para pulverizar.</p> <p> Dumper-Sweeper autoloading. Traction 4x4 Perkins Engine, 3 cylinders, 36 c.v. RexRoth hydrostatic transmission. Three floating brushes, regulables for wearing out: front and two laterals. Water tank of 500 L, for sprinkling</p> <p> Dumper-balayeuse autochargable. Traction 4x4 Moteur Perkins, 3 cylindres, 36 C.V. Transmission hydrostatique RexRoth Trois balais regulables pour user: frontal et latéraux Réservoir d'eau d'arrosage de 500 L</p>	

**REMOLQUE HIDRÁULICO PORTACONTENEDORES
CONTAINERS CARRIER HYDRAULIC TRAILER
REMORQUE HYDRAULIQUE PORTE CONTAINERS**

REF.	DESCRIPCIÓN • DESCRIPTION • DESCRIPTION	
<p>MAC-RM 300</p> 	<p> Remolque hidráulico portac contenedores 700-1100 L</p> <p> Hydraulic containers carrier 700-1100 L</p> <p> Remorque hydraulique porte containers 700-1100 L</p>	
<p>MAC-PT 300</p> 	<p> Plataforma para remolque portac contenedores MAC-RM 300</p> <p> Platform for MAC-RM 300</p> <p> Plate-forme pour MAC-RM 300</p>	
<p>MAC-RM 1000</p> 	<p> Remolque hidráulico portac contenedores 2400-3200 L</p> <p> Hydraulic containers carrier 2400-3200 L</p> <p> Remorque hydraulique porte containers 2400-3200 L</p>	
<p>MAC-PT 1000</p> 	<p> Plataforma para remolque portac contenedores MAC-RM 1000</p> <p> Platform for MAC-RM 1000</p> <p> Plate-forme pour MAC-RM 1000</p>	

HORMIGONERAS CONCRETE MIXERS • BETONNIÈRES

	REF.	Litros	DESCRIPCIÓN • DESCRIPTION • DESCRIPTION
	MAC-120	120 l.	Sin Motor / Without engine / Sans moteur
	MAC-120	120 l.	Motor Eléctrico Monofásico Monofasic electric engine <i>Moteur électrique Monofasique</i>
	MAC-120	120 l.	Motor Gasolina Campeón H-60, Con limitador velocidad Gasoline engine with speed limit <i>Moteur à essence avec limiteur de vitesse</i>
	MAC-160	160 l.	Sin Motor / Without engine / Sans moteur
	MAC-160	160 l.	Motor Eléctrico Monofásico Monofasic electric engine <i>Moteur électrique Monofasique</i> 1,5 CV
	MAC-160	160 l.	Motor Eléctrico trifásico Trifasic electric engine <i>Moteur électrique trifasic</i> 2 CV
	MAC-160	160 l.	Motor gasolina Hidrobex Gasoline engine Hidrobex <i>Moteur à essence hidrobex</i>
	MAC-160	160 l.	Motor Diesel / Diesel engine / Moteur Diesel
	MAC-200	200 l.	Sin Motor / Without engine / Sans moteur
	MAC-200	200 l.	Motor Eléctrico Monofásico Monofasic electric engine <i>Moteur électrique Monofasique</i> 2 CV
	MAC-200	200 l.	Motor Eléctrico trifásico Trifasic electric engine <i>Moteur électrique trifasique</i> 2 CV
	MAC-200	200 l.	Motor gasolina Hidrobex Gasoline engine Hidrobex <i>Moteur à essence hidrobex</i>
	MAC-200	200 l.	Motor Diesel / Diesel engine / Moteur Diesel
	MAC-250	250 l.	Sin Motor / Without engine / Sans moteur
	MAC-250	250 l.	Motor Eléctrico Monofásico Monofasic electric engine <i>Moteur électrique Monofasique</i> 3 CV
	MAC-250	250 l.	Motor Eléctrico trifásico Trifasic electric engine <i>Moteur électrique trifasique</i> 3 CV
	MAC-250	250 l.	Motor gasolina Hidrobex Gasoline engine Hidrobex <i>Moteur à essence hidrobex</i>
	MAC-250	250 l.	Motor Diesel / Diesel engine / Moteur Diesel
	MAC-300	300 l.	Sin Motor / Without engine / Sans moteur
	MAC-300	300 l.	Motor Eléctrico Monofásico Monofasic electric engine <i>Moteur électrique Monofasique</i> 3 CV
	MAC-300	300 l.	Motor Eléctrico trifásico Trifasic electric engine <i>Moteur électrique trifasique</i> 3 CV
	MAC-300	300 l.	Motor gasolina Hidrobex Gasoline engine Hidrobex <i>Moteur à essence hidrobex</i>
	MAC-300	300 l.	Motor Diesel / Diesel engine / Moteur Diesel
	MAC-310		Contenedor apilable / Metallic container / Container: 310 ltrs.
	MAC-340		Contenedor apilable / Metallic container / Container: 340 ltrs.