

GLOBO Y TORRE DE ILUMINACIÓN PODEROSA ILUMINACIÓN

DISTRIBUIDOR:

**reparaciones y
mantenimiento s.l.**

Cr. de Andalucía, Km 26 - 28340 VALDEMORO (Madrid)
Tfno: (+34) 918950309 - Fax (+34) 918950614 - remsa@rmsl.es



Con una gran capacidad de iluminación, el globo y la torre de iluminación son las soluciones de fácil uso para varias actividades: Eventos deportivos, lugares de construcción, uso agrícola nocturno y situaciones de emergencia.



GLOBO DE LUZ: Rejilla de protección de lámpara (estándar)



GLOBO DE LUZ: Funda de transporte (estándar)



TORRE DE ILUMINACIÓN: Sistema de rápida apertura y cierre para las patas



TORRE DE ILUMINACIÓN: Soporte para el mástil con cuatro anillos de elevación

	DIÁMETRO DE GLOBO cm	ÁREA DE ILUMINACIÓN m ²	LUMEN	VOLTAJE/FREC. V/Hz	MÁSTIL	NIVEL DE PROTECCIÓN	FOCOS W/Tipo	VELOCIDAD MÁXIMO DE VIENTO Km/h	MAX ALTO m	TEMP. DE OPERACIÓN °C	PESO Kg
GLOBO DE ILUMINACIÓN 750 H	55	310	11.400	230/50	incluido	IP 54	750 W Halógeno	30	2,8	-25/+45	5
GLOBO DE ILUMINACIÓN 2.0 H	110	1500	54.000	230/50	opcional	IP 53	2000 W Halógeno	100	5,0	-25/+45	10
GLOBO DE ILUMINACIÓN 4.0 H Móvil	100	3000	108.000	230/50	incluido	IP 54	4000 W Halógeno	80	5,0	-25/+45	105
GLOBO DE ILUMINACIÓN 1.0 HTI	110	2200	80.000	230/50	opcional	IP 53	1000 W HTI*	100	5,0	-25/+45	20
GLOBO DE ILUMINACIÓN 1.2 HMI	110	2500	110.000	230/50	opcional	IP 53	1200 W HMI*	100	5,0	-25/+45	30

NUEVA IMAGEN

* Con soporte incluido



Contacto comercial

	FOCOS W	LUMEN	ÁREA DE ILUMINACIÓN m ²	FOCOS Tipo	VOLTAJE/FREC. V/Hz	ELEVACIÓN Tipo	AUTONOMÍA horas	MAX ALTO m	TEMP. DE OPERACIÓN °C	PROTECCION LEVEL	PESO Kg
TORRE DE ILUMINACIÓN sin grupo	hasta 6.000	hasta 132.000	hasta 2250	Halógeno	230/50	Neumático	2.000	4,2	-5/+130	IP 55	20
TORRE DE ILUMINACIÓN para grupo portátil*	hasta 6.000	hasta 132.000	hasta 2250	Halógeno	230/50	Neumático	2.000	4,2	-5/+130	IP 55	20
TORRE DE ILUMINACIÓN 400Wx6	2.400	192.000	2500	Halogenuro metálico	400/50	Hidráulico	5.000	9,0	-5/+130	IP 55	630
TORRE DE ILUMINACIÓN 1500Wx6	9.000	200.000	1200	Halógeno	400/50	Hidráulico	4.000	9,0	-5/+130	IP 55	630
LSW 10 1000Wx4	4.000	340.000	4500	Halogenuro metálico	230/50	Hidráulico	10.000	9,0	-5/+130	IP 55	1010

* Elevación por aire comprimido | Mástil telescópico de secciones móviles (3)

<< Salir



Contacto comercial