

CLASE S

UN CONJUNTO ADECUADO

DISTRIBUIDOR:
reparaciones y
mantenimiento s.l.
 Cr. de Andalucía, Km 26 - 28340 VALDEMORO (Madrid)
 Tfno: (+34) 918950309 - Fax (+34) 918950614 - remsa@rmsl.es



Esta gama muestra la excelencia profesional de los equipamientos PRAMAC.
 Estos Grupos ofrecen un conjunto robusto equipado de un motor diesel moderno y económico.



MODELO	S4500	S6500	S6000	S9000	S9000
	monofásico	monofásico	trifásico	monofásico	trifásico
TRIFÁSICO					
(POTENCIA LTP) kW/kVA			5,5/6,9		8,2/10,3
(POTENCIA COP) kW/kVA			4,5/5,6		7,0/8,8
MONOFÁSICO					
(POTENCIA LTP) kW/kVA	3,7/4,1	5,3/5,9	4,1/4,5	7,9/8,8	6,1/6,8
(POTENCIA COP) kW/kVA	3,1/3,5	4,4/4,8	3,0/3,3	6,8/7,6	4,7/5,2
POTENCIA SPEC.					
VOLTAJE Volt	230	230	400/230	230	400/230
FRECUENCIA Hz	50	50	50	50	50
FACTOR DE POTENCIA cosφ	0,9	0,9	0,8/0,9	0,9	0,8/0,9
MOTOR					
MARCA	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Ruggerini	Ruggerini
MODELO	L70	L100	L100	MD150	MD150
COMBUSTIBLE	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel
CILINDRADA cc	296	406	406	654	654
VELOCIDAD (rpm)	3000	3000	3000	3000	3000
CILINDROS	1 vertical	1 vertical	1 vertical	2 en línea	2 en línea
REFRIGERACIÓN	Aire	Aire	Aire	Aire	Aire
ARRANQUE	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
CONSUMO					
CONSUMO A 75% DE Carga L/h	1,0	1,4	1,4	2,0	2,0
CAPACIDAD DEL DEPOSITO L	3,5	5,5	5,5	24,0	24,0
AUTONOMIA A 75% de Carga h	3,5	4,0	4,0	12,0	12,0
EMISIONES SONORAS					
NIVEL SONORO LWA dB(A)	•	•	•	•	•
PRESIÓN ACÚSTICA a 7m dB(A)	•	•	•	•	•
DIMENSIONES Y PESOS					
LARGO mm	810	830	830	970	970
ANCHO mm	450	490	490	600	600
ALTO mm	500	570	570	690	690
PESO (en seco) Kg	81	99	108	148	148
TOMAS DE CORRIENTE					
	SCHUKO	SCHUKO	2 x SCHUKO	SCHUKO	SCHUKO
	230V 16A	230V 16A	230V 16A	230V 32A	400V 16A
	230V 32A	230V 32A	400V 16A		
PROTECCIÓN ALTERNADOR Y TOMAS					
PROTECCIÓN ELECTRICA	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
PROTECCIÓN ENCHUFES	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44

Contactar

• Instalación fija solamente - Utilización exterior - COP Continuous Potencia - LTP Maximum Potencia